

Осветитель HEINE EL 10 LED®

Яркая подсветка со светодиодным (LED^{HD}) освещением


LED NOW IN HEINE QUALITY.



Светодиодный осветитель EL 10 LED отличается абсолютно однородным полем освещения. Интенсивность света можно регулировать в диапазоне от 6500 до 45 000 люксов. Размер диаметра пятна регулируется от 8,5 до 14 см. Рабочее расстояние для обоих параметров — 30 см.

Управление с помощью эргономичной рукоятки позволяет быстро настраивать яркость и размер пятна. Компактная осветительная головка (диаметр около 60 мм) обеспечивает коаксиальное освещение.

- ✦ **Яркий гомогенный свет.** Превосходное освещение при каждом обследовании.
- ✦ **Светодиодное освещение высокого качества:** новый стандарт светодиодного освещения, устанавливающий оптимальную интенсивность освещения, гомогенность и цветопередачу для постановки максимально точного диагноза. Красное отображается красным, синее — синим. Теплый свет с цветовой температурой 3000 К, коэффициентом цветопередачи (CRI) >85, особым коэффициентом для красных цветов (R9) >58.
- ✦ **3 различных варианта крепления.** Настенное крепление, зажим для крепления к столешнице или на мобильном стенде.
- ✦ **Монолитная конструкция.** Надежность эксплуатации и мощное освещение в течение многих лет.
- ✦ **Гигиена.** Простота и эффективность очистки и дезинфекции.
- ✦ **Гибкая U-образная опора.** Простая и интуитивная настройка.
- ✦ **Электрическая система управления** осуществляет мониторинг всех функций и гарантирует безопасность.

✦ Удобная регулировка

✦ Управление одной рукой

✦ Компактный дизайн

Осветитель EL 10 LED	LED
С креплением на стене [01]	J-008.27.001
С зажимом для крепления к столешнице [02]	J-008.27.002
С мобильным стендом, металлическое основание [03]	J-008.27.003

Зажим для крепления к столешнице для EL 10 LED	J-000.27.013
Мобильный стенд, металлическое основание с креплением для EL 10 LED	Y-096.50.010
Крепление для мобильного стенда [04]	J-000.27.014



Осветитель HEINE EL3 LED

Яркое светодиодное освещение по технологии LED^{HO}

LED^{HO}
 LED NOW IN HEINE QUALITY.



- ⚡ **Исключительная яркость.** EL3 LED обеспечивает яркое (42 000 люксов/ 350 лм, стандарт) * освещение без теней точно на исследуемой области. * На рабочем расстоянии 30 см.
- ⚡ **Светодиодное освещение высокого качества:** новый стандарт светодиодного освещения, устанавливающий оптимальную интенсивность освещения, гомогенность и цветопередачу для постановки максимально точного диагноза. Красное отображается красным, синее — синим. Белый свет с цветовой температурой 5000 К (стандартная), коэффициентом цветопередачи (CRI) >90, особым коэффициентом для красных цветов (R9) >90.
- ⚡ **Освещение без теней.** Компактная осветительная головка (диаметр около 60 мм) обеспечивает удобное, точное позиционирование. Оптимальное позиционирование позволяет устранять нежелательные тени в освещенном поле.
- ⚡ **Не требует технического обслуживания, прост в очистке.** Дизайн закрытой головки Cool-Touch делает дезинфекцию безопасной и простой.
- ⚡ **Оптимальное позиционирование.** Легкая головка и прочная U-образная опора обеспечивают быструю и интуитивную настройку и направляют свет именно туда, куда нужно.
- ⚡ **Различные варианты крепления.** Настенное крепление, зажим для крепления к столешнице или на мобильном стенде.

- ⚡ Стандартное освещение 42 000 люксов/ расстояние 30 см
- ⚡ Светодиодное освещение высокого качества
- ⚡ Освещение без теней

Осветитель EL3 LED	LED
С креплением на стене [01]	J-008.27.011
С зажимом для крепления к столешнице [02]	J-008.27.013
С мобильным стендом, металлическое основание [03]	J-008.27.014
Зажим для крепления к столешнице для EL3 LED	J-000.27.013
Мобильный стенд, металлическое основание с креплением для EL3 LED	Y-096.50.010
Крепление для мобильного стенда [04]	J-000.27.014

